

ILUMINACION DE EMERGENCIA

LUZ DE EMERGENCIA AUTONOMA 20W



DL 20 BASICA

Autonomía: 1 batería 5hs / 2 baterías 12hs.
Potencia lámpara: 18W
Batería tipo: Electrolito Absorbido

SEÑALIZADOR DE SALIDA TRANSPARENTE A LED



GX 18

Modo de trabajo: Permanente / No permanente
Autonomía: 3 Hs.
Potencia lámpara: Fluorescente 18W / Leds 3,6W
Batería tipo: Niquel Cadmio

UNIDADES DE EMERGENCIA HALOGENAS

NUEVO MODELO



GX 2F

Autonomía: de 1 hora a 5 horas
Potencia lámpara: 2x20W / 2x35W / 2x55W
Batería tipo: Electrolito Absorbido / NI CD

SEÑALIZADOR DE SALIDA



Leyendas disponibles



DL 16AS / SPAS

	DL16AS	DL 16SPAS
Modo de trabajo:	No permanente	Permanente
Autonomía:	2 tubos 3Hs	1 tubo 6Hs
Potencia lámpara:	2x8	1x8W
Batería tipo:	Electrolito Absorbido	

SEÑALIZADOR DE SALIDA TRANSPARENTE A LED

NUEVO MODELO




GX 12

Modo de trabajo: Permanente
Autonomía: 3Hs.
Potencia lámpara: 12 leds de alta luminosidad
Batería tipo: Niquel Cadmio

Leyendas disponibles



Opcional Leyendas en color rojo y azul



ILUMINACION DE EMERGENCIA

SISTEMAS AUTONOMOS PERMANENTES



EBM 180 / BI 5012G / BF 105N

Para lámparas fluorescentes o compactas
 4 pines / 2 Pines de 18-65W, 7-18W,
 incandescente 12V, fluorescente 105W



DL26 DICROLED

Autonomía: 3hs
Potencia lámpara: 2W
Batería tipo: Niquel Cadmio

LINEA BAJA TENSION

LUMINARIA 18W



DL 20C

Alimentación: 12VCC / 24VCC

LAMPARAS PARA BAJA TENSION 12V / 24V

BC 15 / BC 22

BC2212: 22W
BC1512: 15W



BALASTOS ELECTRONICOS

BALASTO ELECTRONICO 220V

Para lámparas fluorescentes de 36W, 58W
 105W ó compacta 4 pines 36W y 55W

